

CTL 48 E LE EC/B22 R1 CTM 48 E LE EC/B22 R1



Absaugmobil Mobile dust extractors Aspirateurs	Seriennummer * Serial number * N° de série * (T-Nr.)
CTM 48 E LE EC/B22 R1	203027, 203030, 203028
CTL 48 E LE EC/B22 R1	203013, 203016

(BG) Акумулаторна пробивна отвертка. Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи:

(EST) EÜ-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainuvastutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele standarditele ja normdokumentidele:

(HR) Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih smjernica, normi ili normativnih isprava:

(LV) ES konformitātes deklarācija. Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

(LT) EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba normatyvinių dokumentų reikalavimus:

(SLO) ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladien z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(H) EU megfeleléségi nyilatkozat: Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy normatív dokumentumok minden vonatkozó követelményének megfelel:

(GR) Δήλωση πιστότητας ΕΚ: Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν ταυτίζεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων τυποποίησης:

(SK) ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc, noriem alebo normatívnych dokumentov:

(RO) Declarația de conformitate CE: Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este conform cu toate cerințele relevante din următoarele directive, norme sau documente normative:

(TR) AT uygunluk deklarasyonu: Bütün sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını karşıladığını taahhüt ederiz.

(SRB) EZ deklaracija o usaglašenosti: Mi izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod usklađen sa svim relevantnim zahtevima sledeće direktive, standardima i normativnim dokumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012,
EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A2:2011,
EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,
EN 61000-3-3: 2013, EN 60079-0:2012 +
A11:2013, EN 60079-31:2014, EN 50581:2012



Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

ppa. W. Zondler

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical
Documentation

i.v. R. Brandt

Ralf Brandt
Head of Standardization & Approbation

Wendlingen, 2017-11-16

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 400000000 - 499999999
in the specified serial number range (S-Nr.) from 400000000 - 499999999
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 400000000 - 499999999

Kazalo

1	Simboli.....	3
2	Sigurnosna upozorenja.....	3
3	Tehnički podatci.....	4
4	Elementi uređaja.....	5
5	Namjensko korištenje.....	5
6	Puštanje u rad.....	5
7	Postavke.....	6
8	Rad.....	7
9	Servisiranje i njega.....	8
10	Pribor.....	9
11	Okoliš.....	9

1 Simboli

Simboli



Upozorenje od opće opasnosti



Opasnost od strujnog udara



Čitati naputak/upozorenja!



Nositi zaštitu za dišne organe!




Ne baciti u kućni otpad.

**Upozorenje!** Uređaj može sadržavati prašinu koja je štetna za zdravlje!

Ne usisavati užarenu prašinu ili druge izvore paljenja. Ne koristiti u kombinaciji sa strojevima koji generiraju iskre!

Zone 22 ✓



U zoni 22 utičnicu na uređaju držite zatvorenu!


U zoni 22 ne koristite utičnicu na uređaju!

2 Sigurnosna upozorenja

Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute Pogreške pri poštivanju upozorenja i uputa mogu izazvati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Čuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za buduće korištenje.

- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim psihičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i znanja o korištenju ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurnu uporabu uređaja, te razumiju opasnosti koje proizlaze uporabom. **Djeca** trebaju biti pod nadzorom, kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Rukovatelju se prije uporabe moraju staviti na raspolaganje informacije, direktive i školovanja u svezi korištenja uređaja i u svezi materijala za koji se uređaj treba koristiti, uključujući sigurnog postupka za uklanjanje prikupljenog materijala.
- Obratite pozornost na odredbe o sigurnosti koje su na snazi za materijale kojima se rukuje.



- **Upozorenje:** Uređaj može sadržavati prašinu koja je štetna za zdravlje. Izvršavanje servisiranja, pražnjenja, mijenjanja filtera dopušteno samo kvalificiranom djelatniku koji je za to ovlašten, uz korištenje prikladne zaštitne opreme.
- Operativan rad vršiti samo ako je instaliran sustav filtriranja!




Kod usisavanja prašina koje prekoračuju graničnu vrijednost ili kod prilično velikog volumena prašina od hrastovine ili bukovine usisavati samo jedan jedini izvor prašine (električni ili pneumatski alat).

- **Opasnost od eksplozije i požara:** Za prašine čija je energija paljenja ispod 1 mJ mogu vrijediti dodatna ograničenja koja određuje organ vlasti nadležan za sigurnost na radu i na koja se moraju poštivati. Ne usisavati iskre ili vruće prašine; ne usisavati zapaljive i eksplozivne tekućine (npr. bezin, razrjeđivač); ne usisavati agresivne tekućine/krute tvari (npr. kiseline, lužine, otapala). Ovaj mobilni usisavač je prikladan za usisavanje prašine od lakova.
- Ne oštetiti kabel za priključivanje na električnu mrežu (npr. ne prelaziti vozilima

- preko kabela, ne potizati uz trzaje, ...).
- Zaštititi od vrućine, ulja i oštih bridova. Ne vaditi utikač iz utičnice povlačeći kabel.
- Kontrolirajte redovito utikač i kabel i u slučaju oštećenja povjerite popravak ovlaštenoj radionici za servisiranje. Kabel za priključivanje na električnu mrežu zamijeniti samo onim tipom koji se navodi u popisu pričuvnih dijelova.
 - Uređaj ne izlagati kiši.
 - Poradi sigurnosti uređaj priključiti samo na utičnicu koja ima zaštitno uzemljenje.
 - Utičnicu na uređaju koristiti samo u one svrhe koje se navode u naputku.
 - Upotrebljavati samo originalni pribor od Festoola.
 - Kad uređaj nije u uporabi i prije izvođenja radova servisiranja i čišćenja utikač izvući iz utičnice.
 - **Pozor! Radi izbjegavanja elektrostatičkog punjenja uređaj ne čistite suhom krpom.** Koristite antistatičku krpu ili vlažnu krpu.
 - Otprašivači izvedbe 22 prikladni su za priključivanje na strojeve u zoni 22 pri radu kojih nastaje prašina. Valja osigurati da ne dolazi do prihvata izvora paljenja. Elementi stroja koji su vodiči, uključujući pokrove za usisavanje, i elementi strojeva kategorije zaštite II koji su vodiči moraju imati

elektrostatičko uzemljenje. Elektrostatičko uzemljenje može se postići otprašivačem ili zasebnim sredstvima za elektrostatičko uzemljenje.



- **Opasnost od eksplozije:** U zoni 22 utičnicu na uređaju uvijek držite zatvorenu i ne koristite istu.
- Uređaj unesite u vašu dokumentaciju o zaštiti od eksplozije odn. zaštiti od požara.
- U slučaju požara uređaj odmah isključite iz struje i poduzmite mjere u skladu sa standardima zaštite od požara.
- Podizanje i transportiranje ne vršiti pomoću kuke za dizalice ili pribora za dizanje!
- Uporaba uređaja dopuštena je samo ako su umetnuti svi filtri, uključujući filtre za zrak za hlađenje motora, i ako su isti neoštećeni.
- Kabel ne utaknuti ili izvući dok je stroj pod opterećenjem.
- U slučaju nužde (npr. kod kratkog spoja ili drugih električnih nepravilnosti) isključiti uređaj i izvući utikač za priključivanje na električnu mrežu.

3 Tehnički podatci

Mobilni usisavači		
Primanje snage		150 - 1100 W
Priključna vrijednost na utičnici na uređaju maks.:	EU 220-240V) ROK	2500 W 2200 W
Volumen protoka (zrak) maks., turbina		204 m ³ /h (3400 l/min)
Podtlak maks., turbina		23000 Pa
Površina filtra		6318 cm ²
Usisna gipka cijev		D 27 mm 3,5 m-AS
Duljina kabela za priključivanje na električnu mrežu		7,5 m
Emisijska vrijednost vibracija		< 2,5 m/s ²
Razina zvučnog tlaka sukladno DIN-u 60704-2-1 / Nesigurnost K		72 dB(A) / 3 dB
Vrsta zaštite		IP 64
Sadržaj spremnika		48 l
Dimenzije D x Š x V		630 x 406 x 640 mm
Težina		19 kg
Dopuštena temperatura okoline tijekom rada		-5 - 40 °C

Mobilni usisavači

ATEX oznaka



II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc -5°C ≤ Ta ≤ 40°C

Broj potvrde o ispitivanju uzorka

IBExU15ATEXB004

4 Elementi uređaja

- [1-1] Zapušni čep
- [1-2] Otvor za usisavanje
- [1-3] Priključak za komprimirani zrak
- [1-4] Priključak za postaju za opskrbu električnom energijom i komprimiranim zrakom
- [1-5] Rukohvat
- [1-6] SysDoc
- [1-7] Ručka (za guranje) SB-CT (pribor)
- [1-8] Regulator za promjer gipke cijevi
- [1-9] Sklopka uređaja
- [1-10] Reguliranje usisne snage
- [1-11] Utičnica na uređaju sa uklopnom automatikom
- [1-12] Zaporna kopča
- [1-13] Spremnik za nečistoću
- [1-15] Kočnica

Navedene slike nalaze se u uputama za uporabu na hrvatskom jeziku.

5 Namjensko korištenje

Mobilni usisavač je namjenski prikladan za usisavanje i isisavanje suhe, zapaljive prašine oko strojeva i uređaja u zoni 22.

CTM 48 E LE EC/B22 R1: Mobilni usisavač je namjenski prikladan za usisavanje i isisavanje prašina koje su štetne za zdravlje sa graničnim vrijednostima do 0,1 mg/m³ i drvene prašine sukladno kategoriji prašine 'M', sukladno IEC-u 60335-2-69.

Alat je namijenjen profesionalnim korisnicima.

CTL 48 E LE EC/B22 R1: Mobilni usisavač je namjenski prikladan za usisavanje i isisavanje prašina koje su štetne za zdravlje sa graničnim vrijednostima do 1 mg/m³ sukladno kategoriji prašine 'L', sukladno IEC-u 60335-2-69.

Mobilni usisavač predviđen je namjenski za usisavanje vode.

Sukladno IEC-u 60335-1 i IEC-u 60335-2-69 mobilni usisavač prikladan je za povećano opterećenje u uvjetima gospodarskog korištenja.

Alat je namijenjen profesionalnim korisnicima.

Mobilni usisavač nije prikladan za prihvatanje prašina od kojih polazi visoka opasnost od eksplozije (npr. eksplozivi), zapaljivih tekućina i smjesa zapaljivih prašina i tekućina.

Mobilni usisavač nije prikladan za uređaje ako se generiraju izvori paljenja.



U slučaju nenamjenske uporabe odgovornost snosi korisnik.

6 Puštanje u rad



UPOZORENJE

Nedopušteni napon ili nedopuštena frekvencija!

Opasnost od nesreća

- Mrežni napon i frekvencija izvora struje mora se podudarati sa podacima na označnoj pločici.
- U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati samo oni strojevi od Festoola na kojima je iskazan podatak o naponu 120 V/60 Hz.

6.1 Uključivanje/isključivanje

- Utaknite mrežni utikač u utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.



U zoni 22 nije dopuštena uporaba produžnih kabela.



OPREZ

Opasnost od ozljede uslijed nekontrolirano pokrenutih električnih alata

- Prije zakretanja sklopke na položaj sklopke "AUTO" ili "MAN" voditi računa o tome da je priključeni električni alat isključen.

Sklopka [1-9] služi kao uklopka/isklopka.

Položaj sklopke '0'

Utičnica na uređaju [1-11] nema struje, mobilni usisavač je isključen.

Položaj sklopke 'MAN'


Utičnica na uređaju **[1-11]** ima struje, pokreće se rad mobilnog usisavača.

Položaj sklopke 'Auto'



Utičnica na uređaju **[1-11]** ima struje, mobilni usisavač počinje raditi prilikom uključivanja priključenog alata.

7 Postavke**7.1 Namjestiti promjer gipke cijevi**

- Prilagodite regulator za promjer gipke cijevi **[1-8]** na promjer gipke cijevi koji je priključen.


 To osigurava da se ispravno mjeri brzina zraka u usisnoj gipkoj cijevi (vidi poglavlje Nadzor volumena protoka).

7.2 Priključivanje električnog alata

		UPOZORENJE
Opasnost od eksplozije, opasnost od zadobivanja ozljeda		
<ul style="list-style-type: none"> ► U zoni 22 ne koristite utičnicu na uređaju! ► Obratiti pozornost na maksimalnu priključnu vrijednost na utičnici na uređaju (vidi poglavlje "Tehnički podaci"). ► Isključiti električni alat. 		

- Električni alat priključiti na utičnicu na uređaju **[1-11]**.

7.3 Priključivanje pneumatskog alata

	UPOZORENJE
Opasnost od zadobivanja ozljeda	
<ul style="list-style-type: none"> ► Isključiti pneumatski alat. 	

Ako je uređaj opremljen pneumatskim modulom **[1-3]** onda automatika za uključivanje mobilnog usisavača funkcionira i u kombinaciji sa pneumatskim alatima.

Dodatno preporučavamo prigradnju jedinice za opskrbu VE (495886). Jedinica za opskrbu filtrira i ulji komprimirani zrak i omogućava reguliranje tlaka zraka. Za priključivanje Festoolovih pneumatskih alata sa sustavom IAS može se nabaviti priključni element IAS (454757).

Da bi bila zajamčena besprijeckorna funkcija uklopne automatike, operativni tlak alata mora iznositi 6 bara.

7.4 Priključivanje postaje za opskrbu električnom energijom i komprimiranim zrakom

Priključkom za postaju za opskrbu električnom energijom i komprimiranim zrakom (EAA) **[1-4]** možete mobilni usisavač spojiti sa EAA-om, a radi uspostavljanja sprege između automatike za uključivanje mobilnog usisavača i EAA-a.

7.5 Reguliranje usisne snage

- na zakretnom gumbu **[1-10]**.


7.6 Zakočivanje kočnice

Preklapanjem poluge za kočenje **[1-15]** sprječava se samostalno gibanje mobilnog usisavača. U tu svrhu mobilni usisavač malo podignuti na prednjoj strani i crnu polugu za kočenje potisnuti prema dolje dok ne uskoči u aretaciju. Za otkočivanje pritisnite zelenu polugu **[1-14]**.

7.7 Temperaturni osigurač

Poradi zaštite od pregrijavanja temperaturni osigurač isklapa mobilni usisavač prije nego što postigne kritičnu temperaturu.

- Poradi zaštite od pregrijavanja temperaturni osigurač isklapa mobilni usisavač prije nego što postigne kritičnu temperaturu.
- Isključite mobilni usisavač i ostavite isti da se ohladi otpr. 5 minuta.
- Zamijenite filter za rashladni zrak, ako je to potrebno (vidi poglavlje **9.2**).


 Ako nakon toga nije više moguće uključiti mobilni usisavač, obratite se servisnoj radionici tvrtke Festool.

7.8 Mijenjanje filtrirne vrećice (SC-FIS-CT 48)**Vađenje filtrirne vrećice [4]**

- Otvorite zaporne kopče **[2-2]** i skinite gornji dio stroja **[2-1]**.
- Izvadite filtrirnu vrećicu.
- Zbrinite istrošenu filtrirnu vrećicu sukladno zakonskim odredbama.

Stavljanje filtrirne vrećice [5]

- Stavite novu filtrirnu vrećicu (SC-FIS-CT 48) (slika **[4]**). **Važno:** Naglavak za filtrirnu vrećicu snažno pritisnuti na ulaznu instalacijsku armaturu.

 Vodite računa o tome da filtrirna vrećica bude uglavljena između gornjeg i donjeg dijela uređaja.

- Stavite gornji dio **[2-1]** na uređaj i zatvorite zaporne kopče **[2-2]**.

7.9 Nadzor volumena protoka

Ako brzina zraka u usisnoj gipkoj cijevi padne ispod vrijednosti od 20 m/s, onda se iz sigurnosnih razloga oglasi zvučni signal upozorenja.

Mogući uzroci	Uklanjanje
Reguliranje usisne snage [1-10] namješteno na prenisku vrijednost.	Jedinicu za reguliranje usisne snage namjestiti na veću vrijednost (vidi poglavlje 7.5).
Zakretni gumb [1-8] nije prilagođen promjeru gipke cijevi koja je priključena.	Namjestiti pravilan promjer gipke cijevi (vidi poglavlje 7.1).
Usisna gipka cijev začepljena ili prelomljena.	Ukloniti začepljenje ili prelom.
Filtrirna vrećica puna.	Staviti novu filtrirnu vrećicu (vidi poglavlje 7.8).
Glavni filter onečišćen.	Mjenjanje glavnog filtra (vidi poglavlje 9.1).
Nepravilna funkcija u nadzornoj elektronici.	Popravak povjeriti servisnoj radionici tvrtke Festool.
Mokro usisavanje.	Sigurnost djelovanja nije ugrožena, nije nužno poduzeti dodatne mjere.

8 Rad

8.1 Rukovanje

Prihvatnik za sustavni kontejner SysDoc: Na površini prihvatnika moguće je pomoću četiri okidna zatvarača **[6-1]** pričvrstiti sustavni kontejner.

8.2 Usisavanje suhih materijala

OPREZ

Prašina koja je štetna za zdravlje
Ozljeđivanje dišnih puteva

- Upotrebljavajte filtrirnu vrećicu ako usisavate materijale koji su štetni za zdravlje!
- Koristite uređaj samo ako funkcionira nadzor za volumen protoka.

Kod usisavanja prašine koja nastaje pri radu električnih alata **vodite računa** o sljedećemu:

Ako se odlazni zrak vraća natrag u prostoriju, onda u prostoriji mora postojati odgovarajuća **stopa izmjene zraka L** . Za pridržavanje zahtjevanih graničnih vrijednosti volumen protoka zraka koji se vraća ne smije prelaziti 50% volumena protoka svježeg zraka (volumen prostorije V_R x stopa izmjene zraka L_W). Poštivajte dodatno regionalne odredbe.

Obratite pozornost na sljedeće: Vlažni glavni filter začepit će se brže, ako se vrši usisavanje suhih tvari. Iz tog razloga je preporučljivo da se

glavni filter posuši prije usisavanja prašine ili da se zamjeni za suhi.

8.3 Usisavanje tekućina

Uklonite filtrirnu vrećicu prije nego što usisavate tekućine (vidi poglavlje 7.8). Preporučava se uporaba specijalnog mokrog filtra.

Usisavanje se automatski prekida čim se postigne maksimalna razina spremnika.

OPREZ

Istjecanje pjene i tekućina

- Isključite odmah uređaj i ispraznite spremnik za nečistoću.

8.4 Nakon rada



Mobilni usisavač isprazniti i očistiti nakon svake uporabe, kao i prema potrebi.

- Isključiti mobilni usisavač i izvući mrežni utikač.
- Namotati električni kabel.
- Isprazniti spremnik za nečistoću.
- Zatvorite usisni otvor **[1-2]** pomoću zapanog čepa **[1-1]**.

**OPREZ****Prašine koje su štetne za zdravlje****Ozljeđivanje dišnih puteva**

- Očistite mobilni usisavač i sav pribor kompletno usisavanjem i brisanjem (sa nutarnje i vanjske strane), prije nego što isti uklonite iz onečišćenog područja.
- Elementi koji se ne mogu očistiti u cijelosti moraju se za transport zatvoriti u plastičnu vreću koja ne propušta zrak.
- Nosite zaštitu za dišne organe!



Ovaj uređaj čuvati samo u zatvorenim prostorijama.

- Mobilni usisavač čuvati u suhoj prostoriji, zaštićen protiv neovlaštenog korištenja.

9 Servisiranje i njega


**UPOZORENJE****Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar**

- Prije svih radova servisiranja i njege uvijek prvo izvući mrežni utikač iz utičnice!
- Sve radove servisiranja i popravljavanja zbog kojih je potrebno otvoriti kućište motora smije obavljati samo ovlaštena servisna radionica.

Oštećena zaštitna oprema i elementi moraju se stručno popraviti ili zamijeniti od strane ovlaštene specijalizirane radionice, ukoliko u naputku za uporabu ne stoji nešto drugo.



Pružanje usluga **Servisna služba i popravak** dopušteno isključivo radionicama za servisiranje: informacije o najbližoj adresi možete pronaći na stranici: www.festool.com/service



Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove Festoola! Kataloški br. na stranici: www.festool.com/service

Obratiti pozornost na sljedeće informacije:

- Mora se barem jednom godišnje obaviti tehničko ispitivanje po pitanju onečišćenosti od prašine, i to od strane proizvođača ili od upućene osobe, npr. ispitivanje neoštećenosti filtra, nepropusnosti uređaja i funkcije kontrolnih uređaja.
- Prilikom izvođenja radova servisiranja i popravaka potrebno je obnoviti sve onečišćene predmete kod kojih nije više moguće vršiti čišćenje kojim se postiže zadovoljavajuće stanje. Zbrinjavanje takvih predmeta mora se vršiti u nepropusnim vrećama, sukladno odredbama za zbrinjavanje takvog otpada koje su na snazi.
- Za obavljanje servisiranja od strane korisnika nužno je uređaj rasklopiti, očistiti i servisirati, ukoliko je to izvedivo, a da pri tome ne dolazi do izazivanja opasnosti za servisno osoblje ili za druge osobe. U prikladne mjere opreza spadaju detoksikacija prije rasklapanja, poduzimanje mjera prevencije za lokalno filtrirano prisilno prozračivanje tamo gdje se vrši rasklapanje uređaja, čišćenje prostorija u kojima se vrši servisiranje i korištenje prikladne opreme za osobnu zaštitu.


9.1 Mijenjanje glavnog filtra

NAPOMENA**Oštećivanje motora**

- Ne vršite nikada usisavanje bez glavnog filtra, pošto time može doći do oštećivanja motora.
- Otvorite zaporne kopče **[2-2]** i sskinite gornji dio stroja **[2-1]**.
- Zakrenite gornji dio uređaja tako da je glavni filter usmjeren prema gore (slika **[7]**).
- Preklopite polugu **[7-3]** i skinite držač **[7-2]**.
- Izvadite rabljeni glavni filter **[7-1]** i zamijenite ga novim.
- Zbrinite rabljeni glavni filter sukladno zakonskim odredbama.
- Stavite držač **[7-2]** i preklopite polugu **[7-3]** do uskakanja u aretaciju.
- Stavite gornji dio **[2-1]** na uređaj i zatvorite zaporne kopče **[2-2]**.

9.2 Mijenjanje filtra za rashladni zrak[8]

Zamijenite filter za rashladni zrak u slučaju isključivanja mobilnog usisavača koje je bilo uvjetovano visokom temperaturom, međutim, barem jednom godišnje.

 Preporučavamo zamjenu filtra za rashladni zrak uvijek zajedno sa glavnim filtrom.

- Odvijčite poklopac za rashladni zrak **[8-1]**.
- Izvadite filter za rashladni zrak i zamijenite ga novim.
- Zatvorite poklopac za rashladni zrak.

9.3 Pražnjenje spremnika za nečistoću

Nakon skidanje gornjeg dijela moguće je isprazniti spremnik za nečistoću **[2-3]**.

- Očistite nakon usisavanja tekućina redovito osjetnike za razinu **[9-1]** koristeći mekanu krpu i provjerite neoštećenost istih.

10 Pribor



UPOZORENJE

Primjena ne odobrenog pribora i rezervnih dijelova


Opasnost od eksplozije

- Za mobilni usisavač model 22 smije se koristiti samo pribor i rezervni dijelovi koje je odobrio Festool - vidi potrošni materijal, popis pribora i katalog rezervnih dijelova.

Upotrebljavajte za ovaj stroj isključivo originalan pribor od Festoola i potrošni materijal od Festoola koji je za to predviđen, pošto su ove komponente sustava optimalno usklađene jedna na drugu. Kod uporabe pribora i potrošnog materijala drugih ponuđača raste vjerojatnost negativnog utjecaja na kakvoću rezultata rada i ograničenje prava na garanciju. Ovisno o primjeni može doći do povećanja habanja stroja ili vašeg osobnog opterećenja. Zaštitite stoga sami sebe, vaš stroj i vaša prava na garanciju isključivom uporabom originalnog pribora od Festoola i potrošnog materijala od Festoola!

Kataloški brojevi za pribor i filter nalaze se u vašem Festool-katalogu ili u internetu na stranici "www.festool.com".

11 Okoliš



Uređaj ne zbrinjavati u kućnom otpadu! Obratite pozornost na to da uređaji i ambalaža budu ekološki reciklirani. Poštivati nacionalne propise koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o dotrajalim električnim i elektroničkim uređajima i implementiranju u nacionalne zakone propisano je da se neupotrebljivi električni alati moraju zasebno prikupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Istrošene ili neispravne akumulatorske module vraćati preko specijaliziranih trgovina, servisne službe Festoola ili preko javno propisanih ustanova za zbrinjavanje otpada (obratiti pozornost na propise koji su na snazi). Akumulatori moraju kod vraćanja biti u praznom stanju. Time se akumulatorski moduli privode postupku uredene uporabe.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o baterijama i akumulatorima te implementiranju u nacionalne zakone propisano je da se neupotrebljivi akumulatorski moduli moraju zasebno prikupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Informacije u svezi uredbe REACH:

www.festool.com/reach