

## CTL 48 E LE EC CTM 48 E LE EC



<b>Absaugmobil</b>	<b>Seriennummer *</b>
<b>Mobile dust extractors</b>	<b>Serial number *</b>
<b>Aspirateurs</b>	<b>N° de série *</b>
	<b>(T-Nr.)</b>
CTL 48 E LE EC	203068, 203069
CTM 48 E LE EC	203066, 203067

**(BG) Акумулаторна пробивна отвертка.** Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи:

**(EST) EÜ-vastavusdeklaratsioon.** Kinnitame ainuvastutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele standarditele ja normdokumentidele:

**(HR) Deklaracija o EG-konformnosti.** Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih smjernica, normi ili normativnih isprava:

**(LV) ES konformitātes deklarācija.** Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

**(LT) EB atitikties deklaracija.** Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba normatyvinių dokumentų reikalavimus:

**(SLO) ES Izjava o skladnosti.** S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladien z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

**(H) EU megfeleléségi nyilatkozat:** Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy normatív dokumentumok minden vonatkozó követelményének megfelel:

**(GR) Δήλωση πιστότητας ΕΚ:** Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν ταυτίζεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων τυποποίησης:

**(SK) ES-Vyhlasenie o zhode:** Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc, noriem alebo normatívnych dokumentov:

**(RO) Declarația de conformitate CE:** Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este conform cu toate cerințele relevante din următoarele directive, norme sau documente normative:

**(TR) AT uygunluk deklarasyonu:** Bütün sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını karşıladığını taahhüt ederiz.

**(SRB) EZ deklaracija o usaglašenosti:** Mi izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod usklađen sa svim relevantnim zahtevima sledeće direktive, standardima i normativnim dokumentima:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU  
EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-69:2012,  
EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A2:2011,  
EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,  
EN 61000-3-3: 2013, EN 50581:2012



**Festool GmbH**

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen  
GERMANY

Wendlingen, 2018-04-16

*W. Zondler*

Wolfgang Zondler

Head of Research, Development and Technical Documentation

*R. Brandt*

Ralf Brandt

Head of Standardization & Approbation

\* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 400000000 - 499999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 400000000 - 499999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 400000000 - 499999999

**Kazalo**

1	Symbole.....	3
2	Sigurnosna upozorenja.....	3
3	Tehnički podatci.....	4
4	Namjensko korištenje.....	4
5	Elementi uređaja.....	4
6	Puštanje u rad.....	5
7	Postavke.....	5
8	Rad.....	6
9	Servisiranje i njega.....	7
10	Pribor.....	8
11	Okoliš.....	8

**1 Symbole**

Upozorenje od opće opasnosti



Opasnost od strujnog udara




Čitati naputak/upozorenja!



Nositi zaštitu za dišne organe!



Ne baciti u kućni otpad.

**Upozorenje!** Uređaj može sadržavati prašinu koja je štetna za zdravlje!

Utikač ne utaknuti ili izvući dok je stroj pod opterećenjem!

**2 Sigurnosna upozorenja**

**Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute** Pogreške pri poštivanju upozorenja i uputa mogu izazvati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

**Čuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za buduće korištenje.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim psihičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i znanja o korištenju ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurnu uporabu uređaja, te razumiju opasnosti koje

proizlaze uporabom. **Djeca** trebaju biti pod nadzorom, kako se ne bi igrala sa uređajem.

- Rukovatelju se prije uporabe moraju staviti na raspolaganje informacije, direktive i školovanja u svezi korištenja uređaja i u svezi materijala za koji se uređaj treba koristiti, uključujući sigurnog postupka za uklanjanje prikupljenog materijala.
- Obratite pozornost na odredbe o sigurnosti koje su na snazi za materijale kojima se rukuje.



- **Upozorenje:** Uređaj može sadržavati prašinu koja je štetna za zdravlje. Izvršavanje servisiranja, pražnjenja, mijenjanja filtera dopušteno samo kvalificiranom djelatniku koji je za to ovlašten, uz korištenje prikladne zaštitne opreme.
- Operativan rad vršiti samo ako je instaliran sustav filtriranja!



Kod usisavanja prašina koje prekoračuju graničnu vrijednost ili kod prilično velikog volumena prašina od hrastovine ili bukovine usisavati samo jedan jedini izvor prašine (električni ili pneumatski alat).

- **Opasnost od eksplozije i požara: Ne usisavati:** iskre ili vruće prašine; zapaljive ili eksplozivne medije (npr. magnezij, aluminij, benzin, razrjeđivače, izuzimajući drvo); agresivne tekućine/krute tvari (npr. kiseline, lužine, otapala).
- Obratiti pozornost na nacionalne propise o sigurnosti, kao i na informacije proizvođača materijala!
- Ne oštetiti kabel za priključivanje na električnu mrežu (npr. ne prelaziti vozilima preko kabela, ne potizati uz trzaje, ...). Zaštititi od vrućine, ulja i oštih bridova. Ne vaditi utikač iz utičnice povlačeći kabel.
- Kontrolirajte redovito utikač i kabel i u slučaju oštećenja povjerite popravak ovlaštenoj radionici za servisiranje. Kabel za priključivanje na električnu mrežu zamijeniti samo onim tipom koji se navodi u popisu pričuvnih dijelova.
- Uređaj ne izlagati kiši.

- Poradi sigurnosti uređaj priključiti samo na utičnicu koja ima zaštitno uzemljenje.
- Utičnicu na uređaju koristiti samo u one svrhe koje se navode u naputku.
- Upotrebljavati samo originalni pribor od Festoola.
- Kad uređaj nije u uporabi i prije izvođenja radova servisiranja i čišćenja utikač izvući iz utičnice.
- Podizanje i transportiranje ne vršiti pomoću kuke za dizalice ili pribora za dizanje!
- Kabel ne utaknuti ili izvući dok je stroj pod opterećenjem.
- U slučaju nužde (npr. kod kratkog spoja ili drugih električnih nepravilnosti) isključiti uređaj i izvući utikač za priključivanje na električnu mrežu.

### 3 Tehnički podatci

Mobilni usisavači		
Primanje snage		150 - 1100 W
Priključna vrijednost na utičnici na uređaju maks.:	EU	2500 W
	CH	1200 W
Volumen protoka (zrak) maks., turbina		204 m <sup>3</sup> /h (3400 l/min)
Podtlak maks., turbina		23000 Pa
Površina filtra		6318 cm <sup>2</sup>
Usisna gipka cijev		D 27 mm x 3,5 m-AS
Duljina kabela za priključivanje na električnu mrežu		7,5 m
Razina zvučnog tlaka sukladno DIN-u 60704-2-1 / Nesigurnost K		72 dB(A) / 3 dB
Vrsta zaštite		IP54
Sadržaj spremnika		48 l
Dimenzije D x Š x V		630 x 406 640 mm
Težina		17,9 kg

### 4 Namjensko korištenje

**CTM 48 E LE EC:** Usisni uređaji namjenski su prikladni za usisavanje prašina koje su štetne za zdravlje sa graničnim vrijednostima do 0,1 mg/m<sup>3</sup> i drvene prašine sukladno kategoriji prašine 'M' sukladno IEC-u 60335-2-69.

Alat je namijenjen profesionalnim korisnicima.

**CTL 48 E LE EC:** Mobilni usisavači su namjenski prikladni za usisavanje i isisavanje prašina koje su štetne za zdravlje, a koje imaju vrijednosti najviše do 1 mg/m<sup>3</sup> sukladno kategoriji prašine 'L' sukladno IEC 60335-2-69.

Mobilni usisavač predviđen je namjenski za usisavanje vode.

Sukladno EN-u 60335-1 i EN-u 60335-2-69 mobilni usisavač je prikladan za povećano opterećenje u uvjetima gospodarskog korištenja.

Alat je namijenjen profesionalnim korisnicima.



U slučaju nenamjenske uporabe odgovornost snosi korisnik.

### 5 Elementi uređaja

Navedene slike nalaze se u uputama za uporabu na hrvatskom jeziku.

- [1-1]** Zapušni čep (samo CTM 48 E LE EC)
- [1-2]** Otvor za usisavanje
- [1-3]** Priključak za komprimirani zrak
- [1-4]** Priključak za postaju za opskrbu električnom energijom i komprimiranim zrakom
- [1-5]** Rukohvat
- [1-6]** SysDoc
- [1-7]** Ručka (za guranje) SB-CT (pribor)
- [1-8]** Regulator za promjer gipke cijevi (samo CTM 48 E LE EC)
- [1-9]** Sklopka uređaja

- [1-10] Reguliranje usisne snage
- [1-11] Utičnica na uređaju sa uklopnom automatikom
- [1-12] Zaporna kopča
- [1-13] Spremnik za nečistoću
- [1-15] Kočnica

## 6 Puštanje u rad



### UPOZORENJE

**Nedopušteni napon ili nedopuštena frekvencija!**

#### Opasnost od nesreća

- Mrežni napon i frekvencija izvora struje mora se podudarati sa podacima na označnoj pločici.
- U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati samo oni strojevi od Festoola na kojima je iskazan podatak o naponu 120 V/60 Hz.

### 6.1 Prvo stavljanje u pogon

- Otvorite zaporne kopče [2-2] i skinite gornji dio stroja [2-1].
- Izvadite elemente pribora iz spremnika za nečistoću [2-3] i iz pakovanja!
- Stavite filtrirnu vrećicu koja udovoljava zakonskim zahtjevima u spremnik za nečistoću (vidi poglavlje 7.8).
- Stavite gornji dio [2-1] na uređaj i zatvorite zaporne kopče [2-2].
- Montirajte element za namatanje kabela na stražnjoj strani mobilnog usisavača (vidi sliku [3]).
- **Samo CTM 48 E LE EC:** Utaknite zapušnik [1-1] na oplati (vidi sliku [1]).
- Priključite usisnu gipku cijev na uređaj.

### 6.2 Uključivanje/isključivanje

- Utaknite mrežni utikač u utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.



### OPREZ

**Opasnost od ozljede uslijed nekontrolirano pokrenutih električnih alata**

- Prije zakretanja sklopke na položaj sklopke "AUTO" ili "MAN" voditi računa o tome da je priključeni električni alat isključen.

Sklopka [1-9] služi kao uklopka/isklopka.

### Položaj sklopke '0'

Utičnica na uređaju [1-11] nema struje, mobilni usisavač je isključen.

### Položaj sklopke 'MAN'

Utičnica na uređaju [1-11] ima struje, pokreće se rad mobilnog usisavača.

### Položaj sklopke 'Auto'

Utičnica na uređaju [1-11] ima struje, mobilni usisavač počinje raditi prilikom uključivanja priključenog alata.

## 7 Postavke

### 7.1 Namjestiti promjer gipke cijevi (samo CTM 48 E LE EC)

- Prilagodite regulator za promjer gipke cijevi [1-8] na promjer gipke cijevi koji je priključen.



To osigurava da se ispravno mjeri brzina zraka u usisnoj gipkoj cijevi (vidi poglavlje 7.9).

### 7.2 Priključivanje električnog alata



### UPOZORENJE

**Opasnost od zadobivanja ozljeda**

- Obratiti pozornost na maksimalnu priključnu vrijednost na utičnici na uređaju (vidi poglavlje "Tehnički podaci").
- Isključiti električni alat.

- Električni alat priključiti na utičnicu na uređaju [1-11].

### 7.3 Priključivanje pneumatskog alata



### UPOZORENJE

**Opasnost od zadobivanja ozljeda**

- Isključiti pneumatski alat.

Ako je uređaj opremljen pneumatskim modulom [1-3] onda automatika za uključivanje mobilnog usisavača funkcionira i u kombinaciji sa pneumatskim alatima.

Dodatno preporučavamo prigradnju jedinice za opskrbu VE (495886). Jedinica za opskrbu filtrira i ulji komprimirani zrak i omogućava reguliranje tlaka zraka. Za priključivanje Festoolovih pneumatskih alata sa sustavom IAS može se nabaviti priključni element IAS (454757).

Da bi bila zajamčena besprijekorna funkcija uklopne automatike, operativni tlak alata mora iznositi 6 bara.

## 7.4 Priključivanje postaje za opskrbu električnom energijom i komprimiranim zrakom

Priključkom za postaju za opskrbu električnom energijom i komprimiranim zrakom (EAA) [1-4] možete mobilni usisavač spojiti sa EAA-om, a radi uspostavljanja sprege između automatike za uključivanje mobilnog usisavača i EAA-a.

## 7.5 Reguliranje usisne snage

- na zakretnom gumbu [1-10].


## 7.6 Zakočivanje kočnice

Preklapanjem poluge za kočenje [1-15] spriječava se samostalno gibanje mobilnog usisavača. U tu svrhu mobilni usisavač malo podignuti na prednjoj strani i crnu polugu za kočenje potisnuti prema dolje dok ne uskoči u aretaciju. Za otkočivanje pritisnite zelenu polugu [1-14].

## 7.7 Temperaturni osigurač

Poradi zaštite od pregrijavanja temperaturni osigurač isklapa mobilni usisavač prije nego što postigne kritičnu temperaturu.

- Poradi zaštite od pregrijavanja temperaturni osigurač isklapa mobilni usisavač prije nego što postigne kritičnu temperaturu.
- Isključite mobilni usisavač i ostavite isti da se ohladi otpr. 5 minuta.
- Zamijenite filter za rashladni zrak, ako je to potrebno (vidi poglavlje 9.2).

 Ako nakon toga nije više moguće uključiti mobilni usisavač, obratite se servisnoj radionici tvrtke Festool.


## 7.8 Mijenjanje filtrirne vrećice (SC-FIS-CT 48)

### Vađenje filtrirne vrećice [4]

- Otvorite zaporne kopče [2-2] i skinite gornji dio stroja [2-1].
- Izvadite filtrirnu vrećicu.
- Zbrinite istrošenu filtrirnu vrećicu sukladno zakonskim odredbama.

### Stavljanje filtrirne vrećice [5]

- Stavite novu filtrirnu vrećicu (SC-FIS-CT 48) (slika [4]). **Važno:** Naglavak za filtrirnu vrećicu snažno pritisnuti na ulaznu instalacijsku armaturu.

 Vodite računa o tome da filtrirna vrećica bude uglavljena između gornjeg i donjeg dijela uređaja.

- Stavite gornji dio [2-1] na uređaj i zatvorite zaporne kopče [2-2].

## 7.9 Nadzor volumena protoka (samo CTM 48 E LE EC)

Ako brzina zraka u usisnoj gipkoj cijevi padne ispod vrijednosti od 20 m/s, onda se iz sigurnosnih razloga oglasi zvučni signal upozorenja.

Mogući uzroci	Uklanjanje
Reguliranje usisne snage [1-10] namješteno na prenisku vrijednost.	Jedinicu za reguliranje usisne snage namjestiti na veću vrijednost (vidi poglavlje 7.5).
Zakretni gumb [1-8] nije prilagođen promjeru gipke cijevi koja je priključena.	Namjestiti pravilan promjer gipke cijevi (vidi poglavlje 7.1).
Usisna gipka cijev začepljena ili prelomljena.	Ukloniti začepljenje ili prelom.
Filtrirna vrećica puna.	Staviti novu filtrirnu vrećicu (vidi poglavlje 7.8).
Glavni filter onečišćen.	Mjenjanje glavnog filtra (vidi poglavlje 9.1).
Nepravilna funkcija u nadzornoj elektronici.	Popravak povjeriti servisnoj radionici tvrtke Festool.
Mokro usisavanje.	Sigurnost djelovanja nije ugrožena, nije nužno poduzeti dodatne mjere.

## 8 Rad

### 8.1 Rukovanje

**Prihvatnik za sustavni kontejner SysDoc:** Na površini prihvatnika moguće je pomoću četiri okidna zatvarača [6-1] pričvrstiti sustavni kontejner.

### 8.2 Usisavanje suhih materijala



#### OPREZ

**Prašina koja je štetna za zdravlje**

**Ozljeđivanje dišnih puteva**

- Upotrebljavajte filtrirnu vrećicu ako usisavate materijale koji su štetni za zdravlje!
- Koristite uređaj samo ako funkcionira nadzor za volumen protoka.



Kod usisavanja prašine koja nastaje pri radu električnih alata **vodite računa** o sljedećemu:

Ako se odlazni zrak vraća natrag u prostoriju, onda u prostoriji mora postojati odgovarajuća **stopa izmjene zraka  $L$** . Za pridržavanje zahtjevanih graničnih vrijednosti volumen protoka zraka koji se vraća ne smije prelaziti 50% volumena protoka svježeg zraka (volumen prostorije  $V_R$  x stopa izmjene zraka  $L_W$ ). Poštivajte dodatno regionalne odredbe.

**Obratite pozornost na sljedeće:** Vlažni glavni filter začepit će se brže, ako se vrši usisavanje suhih tvari. Iz tog razloga je preporučljivo da se glavni filter posuši prije usisavanja prašine ili da se zamjeni za suhi.

### 8.3 Usisavanje tekućina

Uklonite filtrirnu vrećicu prije nego što usisavate tekućine (vidi poglavlje 7.8). Preporučava se uporaba specijalnog mokrog filtra.

Usisavanje se automatski prekida čim se postigne maksimalna razina spremnika.



#### OPREZ

##### Istjecanje pjene i tekućina

- Isključite odmah uređaj i ispraznite spremnik za nečistoću.

### 8.4 Nakon rada

- Isključiti mobilni usisavač i izvući mrežni utikač.
- Namotati električni kabel.
- Isprazniti spremnik za nečistoću.
- **Samo CTM 48 E LE EC:** Zatvorite usisni otvor [1-2] pomoću zapušnog čepa [1-1].



#### OPREZ

##### Prašine koje su štetne za zdravlje

##### Ozljeđivanje dišnih puteva

- Očistite mobilni usisavač i sav pribor kompletno usisavanjem i brisanjem (sa nutarnje i vanjske strane), prije nego što isti uklonite iz onečišćenog područja.
- Elementi koji se ne mogu očistiti u cijelosti moraju se za transport zatvoriti u plastičnu vreću koja ne propušta zrak.
- Nosite zaštitu za dišne organe!



Ovaj uređaj čuvati samo u zatvorenim prostorijama.

- Mobilni usisavač čuvati u suhoj prostoriji, zaštićen protiv neovlaštenog korištenja.

## 9 Servisiranje i njega



### UPOZORENJE

#### Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

- Prije svih radova servisiranja i njege uvijek prvo izvući mrežni utikač iz utičnice!
- Sve radove servisiranja i popravljavanja zbog kojih je potrebno otvoriti kućište motora smije obavljati samo ovlaštena servisna radionica.

Oštećena zaštitna oprema i elementi moraju se stručno popraviti ili zamijeniti od strane ovlaštene specijalizirane radionice, ukoliko u naputku za uporabu ne stoji nešto drugo.



Pružanje usluga **Servisna služba i popravak** dopušteno isključivo radionicama za servisiranje: informacije o najbližoj adresi možete pronaći na stranici: [www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)



Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove Festoola! Kataloški br. na stranici: [www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)

#### Obratiti pozornost na sljedeće informacije:

- Mora se barem jednom godišnje obaviti tehničko ispitivanje po pitanju onečišćenosti od prašine, i to od strane proizvođača ili od upućene osobe, npr. ispitivanje neoštećenosti filtra, nepropusnosti uređaja i funkcije kontrolnih uređaja.
- Prilikom izvođenja radova servisiranja i popravaka potrebno je obnoviti sve onečišćene predmete kod kojih nije više moguće vršiti čišćenje kojim se postiže zadovoljavajuće stanje. Zbrinjavanje takvih predmeta mora se vršiti u nepropusnim vrećama, sukladno odredbama za zbrinjavanje takvog otpada koje su na snazi.
- Za obavljanje servisiranja od strane korisnika nužno je uređaj rasklopiti, očistiti i servisirati, ukoliko je to izvedivo, a da pri tome ne dolazi do izazivanja opasnosti za servisno osoblje ili za druge osobe. U

prikladne mjere opreza spadaju detoksikacija prije rasklapanja, poduzimanje mjera prevencije za lokalno filtrirano prisilno prozračivanje tamo gdje se vrši rasklapanje uređaja, čišćenje prostorija u kojima se vrši servisiranje i korištenje prikladne opreme za osobnu zaštitu.

### 9.1 Mijenjanje glavnog filtra

#### NAPOMENA

##### Oštećivanje motora

- Ne vršite nikada usisavanje bez glavnog filtra, pošto time može doći do oštećivanja motora.
- Otvorite zaporne kopče **[2-2]** i sskinite gornji dio stroja **[2-1]**.
- Zakrenite gornji dio uređaja tako da je glavni filter usmjeren prema gore (slika **[7]**).
- Preklopite polugu **[7-3]** i skinite držač **[7-2]**.
- Izvadite rabljeni glavni filter **[7-1]** i zamijenite ga novim.
- Zbrinite rabljeni glavni filter sukladno zakonskim odredbama.
- Stavite držač **[7-2]** i preklopite polugu **[7-3]** do uskakanja u aretaciju.
- Stavite gornji dio **[2-1]** na uređaj i zatvorite zaporne kopče **[2-2]**.

### 9.2 Mijenjanje filtra za rashladni zrak[8]

Zamijenite filter za rashladni zrak u slučaju isključivanja mobilnog usisavača koje je bilo uvjetovano visokom temperaturom, međutim, barem jednom godišnje.

**i** Preporučavamo zamjenu filtra za rashladni zrak uvijek zajedno sa glavnim filtrom.

- Odvijčite poklopac za rashladni zrak **[8-1]**.
- Izvadite filter za rashladni zrak i zamijenite ga novim.
- Zatvorite poklopac za rashladni zrak.

### 9.3 Pražnjenje spremnika za nečistoću

Nakon skidanje gornjeg dijela moguće je isprazniti spremnik za nečistoću **[2-3]**.

- Očistite nakon usisavanja tekućina redovito osjetnike za razinu **[9-1]** koristeći mekanu krpu i provjerite neoštećenost istih.

## 10 Pribor

Upotrebljavajte za ovaj stroj isključivo originalan pribor od Festoola i potrošni materijal od Festoola koji je za to predviđen, pošto su ove komponente sustava optimalno usklađene jedna na drugu. Kod uporabe pribora i potrošnog materijala drugih ponuđača raste vjerojatnost negativnog utjecaja na kakvoću rezultata rada i ograničenje prava na garanciju. Ovisno o primjeni može doći do povećanja habanja stroja ili vašeg osobnog opterećenja. Zaštitite stoga sami sebe, vaš stroj i vaša prava na garanciju isključivom uporabom originalnog pribora od Festoola i potrošnog materijala od Festoola!

Kataloški brojevi za pribor i filter nalaze se u vašem Festool-katalogu ili u internetu na stranici "www.festool.com".

## 11 Okoliš



**Uređaj ne zbrinjavati u kućnom otpadu!** Obratiti pozornost na to da uređaji, pribor i ambalaža ne izmaknu ekološki primjerenoj uporabi. Poštivati nacionalne propise koji su na snazi.

**Samo EU:** Sukladno Europskoj direktivi 2002/96/EG moraju se neuporabljivi električni uređaji zasebno sakupljati i uključiti u ekološki primjerenu uporabu.

**Informacije u svezi uredbe REACH:**  
[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)